

表面処理可能寸法一覧表
(2021.02.02更新)

Confidential

分類	処理規格(社内)	一般処理名(俗称)	処理可能寸法(mm)
電気めっき	ZnC	亜鉛めっき3価有色クロメート	400 × 850 × 1900
	ZnB	亜鉛めっき3価黒クロメート	400 × 850 × 1900
	Znt	バレル亜鉛めっき	60kg、100kgバレル
	Ni	電気ニッケル	250 × 700 × 2000
	バレルNi	バレル電気ニッケル	小物
	HCr	硬質クロム(工業用クロム)	250 × 700 × 2000
	Cr	クロム(装飾クロム)	250 × 700 × 2000
	BCr	黒クロム	400 × 900 × 1000
	Sn	光沢錫(スズ)	400 × 450 × 2500
バレルSn	バレル錫(光沢)	小物	
無電解めっき	Nips	無電解ニッケル(鉄)	500 × 800 × 1200
	Nips	無電解ニッケル(鉄)	400 × 900 × 2000
	Nip/ST	無電解ニッケル(SUS、真鍮)	250 × 700 × 900
	NipAl	無電解ニッケル(アルミ)	400 × 900 × 2000
	NipCot	高硬度無電解ニッケル	240 × 300 × 500
	ニムロン	無電解ニッケル-テフロン	150 × 500 × 550
	Ni-Bo	無電解ニッケル-ボロン	150 × 150 × 200
酸洗、研磨	酸洗	酸洗い	200 × 400 × 3000
	電研s	電解研磨(SUS)	500 × 700 × 1100
	化研(Cu、Fe)	化学研磨(銅、真鍮、鉄)	φ500 × 180
	化研(Al)	化学研磨(アルミ)	400 × 2000 × 3000
	化研(SUS)	化学研磨(SUS)	150 × 150 × 200
	キリンス	キリンス	φ500 × 180
化成処理	Mn-P	パーカー(リン酸マンガン)	500 × 500 × 600
	黒染	黒染め(鉄のみ)	150 × 500 × 550
	黒染	黒染め(鉄のみ)	200 × 200 × 2000
	黒染(SUS)	黒染め(SUS)	要相談
	3価アロジン	3価アロジン	500 × 1300 × 1950
陽極酸化処理	白アル	白アルマイト	400 × 2000 × 2900
	白アル梨	白アルマイト艶消し	400 × 1400 × 2800
	黒アル	黒アルマイト	400 × 2000 × 2900
	黒アル梨	黒アルマイト艶消し	400 × 1400 × 2800
	色アル	赤、ピンク、青、緑、藍アルマイト	500 × 500 × 600
	Gアル	ゴールドアルマイト	500 × 500 × 800
	硬アル	硬質アルマイト	400 × 2000 × 2800
	硬アル黒	硬質黒アルマイト	400 × 2000 × 2800
	硬アルカラー	硬質アルマイト赤、ピンク、青、緑、藍	400 × 400 × 600
	しゅう酸アルマイト	蔦酸アルマイト	650 × 970 × 1000
	タフラム相当	硬質アルマイト(PTFE含浸)	400 × 400 × 600
貴金属	Au	金めっき	小物
	Ag	銀めっき	小物
	ロジウム	ロジウム	20 × 50 × 50

※お預かりした製品の素材や形状によって、表面処理ラインや工程や条件などを選択しています。
 ※製品の要求に合わせて、手動ラインや自動ラインや処理方法等をご提案致します。
 ※表にない表面処理も多数取り扱っておりますので、ぜひご相談下さい。

マイクロース株式会社

〒880-0036

宮崎県宮崎市花ヶ島町京出1411-1

TEL:0985-25-4696 FAX:0985-25-4331

担当:営業企画部 高原弘樹