

表面処理可能寸法一覧表  
(2025.02.05更新)

Confidential

分類	処理規格(社内)	一般処理名(俗称)	処理可能寸法(mm)
電気めつき	ZnC	亜鉛めつき3価有色クロメート	300 × 850 × 1,950
	ZnB	亜鉛めつき3価黒クロメート	300 × 850 × 1,900
	Znt	バレル亜鉛めつき	90kgバレル
	Ni	電気ニッケル	400 × 1,500 × 3,000
	バレルNi	バレル電気ニッケル	小物
	HCr	硬質クロム(工業用クロム)	400 × 650 × 2,000
	Cr	クロム(装飾クロム)	400 × 650 × 2,000
	BCr	黒クロム	250 × 500 × 700
	バレルSn	バレル錫(光沢)	小物
	Sn	光沢錫(スズ)	400 × 1,500 × 3,000
Ni, Sn	下地ニッケル + 光沢錫(スズ)	400 × 1,500 × 3,000	
無電解めつき	Nips	無電解ニッケル(鉄)	500 × 800 × 1,200
	Nips	無電解ニッケル(鉄)	400 × 900 × 2,000
	Nip/ST	無電解ニッケル(SUS、真鍮)	250 × 700 × 900
	NipAl	無電解ニッケル(アルミ)	400 × 900 × 1,000
	NipCot	高硬度無電解ニッケル(低リン)	240 × 300 × 500
	NipHMt	高耐食性無電解ニッケル(高リン)	400 × 900 × 2,000
	ニムロン	無電解ニッケル-テフロン	150 × 500 × 550
	Ni-Bo	無電解ニッケル-ボロン	150 × 150 × 200
酸洗、研磨	酸洗	酸洗い	150 × 500 × 1,000
	電研s	電解研磨(SUS)	400 × 700 × 1,100
	化研(Cu、Fe)	化学研磨(銅、真鍮、鉄)	φ500 × 180
	化研(Al)	化学研磨(アルミ)	400 × 2,000 × 3,000
	化研(SUS)	化学研磨(SUS)	150 × 150 × 200
	キリンス	キリンス	100 × 250 × 250
化成処理	Mn-P	パーカー(リン酸マンガン)	500 × 500 × 600
	黒染	黒染め(鉄のみ)	150 × 500 × 550
	黒染	黒染め(鉄のみ)	200 × 200 × 2,000
	黒染(SUS)	黒染め(SUS)	要相談
	3価アロジン	3価アロジン	500 × 1,300 × 1,950
陽極酸化処理	白アル	白アルマイト	400 × 2,000 × 2,900
	白アル梨	白アルマイト艶消し	400 × 1,400 × 2,800
	黒アル	黒アルマイト	400 × 2,000 × 2,900
	黒アル梨	黒アルマイト艶消し	400 × 1,400 × 2,800
	色アル	赤、ピンク、青、緑、藍アルマイト	500 × 500 × 600
	Gアル	ゴールドアルマイト	500 × 500 × 800
	硬アル	硬質アルマイト	400 × 700 × 1,300
	硬アル黒	硬質黒アルマイト	400 × 700 × 1,300
	硬アルカラー	硬質アルマイト赤、ピンク、青、緑、藍	400 × 400 × 600
	しゅう酸アルマイト	蔦酸アルマイト	650 × 970 × 1,000
タフラム相当	硬質アルマイト(PTFE含浸)	400 × 400 × 600	
貴金属	Au	金めつき	小物
	Ag	銀めつき	小物
	ロジウム	ロジウム	20 × 50 × 50

※お預かりした製品の素材や形状によって、表面処理ラインや工程や条件などを選択しています。  
 ※製品の要求に合わせて、手動ラインや自動ラインや処理方法等をご提案致します。  
 ※製品の形状や吊穴により寸法内でも処理対応不可の場合があります。事前にお見積りをご依頼ください。  
 ※表にない表面処理も多数取り扱っておりますので、ぜひご相談下さい。

マイクロエース株式会社

〒880-0036

宮崎県宮崎市花ヶ島町京出1411-1

担当: 営業企画部 高原弘樹

E-mail: takahara@micro-ace.co.jp